

13. Dezember 2007

### Herstellerbescheinigung

Wir bestätigen hiermit, dass unsere verschlossenen Batterien von den nachfolgenden Gefahrgutvorschriften ausgenommen sind. Diese Regelung bezieht sich auf den Luft-, Wasser-, Straßen- und Schienentransport.

#### **Produktbaureihen auslaufsicherer („Nonspillable“) Batterien:**

- Sonnenschein A200 Monoblöcke
- Sonnenschein A400 Monoblöcke
- Sonnenschein A400 FT Monoblöcke
- Sonnenschein A500 Monoblöcke
- Sonnenschein A500 C Monoblöcke
- Sonnenschein A700 Monoblöcke
- Sonnenschein RAIL SRP Monoblöcke
- Sonnenschein RAIL SRC Monoblöcke
- Sonnenschein RAIL SRL Monoblöcke
- Sonnenschein SOLAR Monoblöcke
- Sonnenschein SOLAR BLOCK Monoblöcke
- df Monoblöcke
- Sonnenschein GF-V Monoblöcke
- Sonnenschein GF-Y Monoblöcke
- Sonnenschein dryfit military Monoblöcke
- EXIDE Gel Monoblöcke
- DETA Gel Monoblöcke
- Sonnenschein A600 Zellen
- Sonnenschein A600 WE Zellen
- Sonnenschein A600 SOLAR Zellen
- Tudor Safety OPzV Zellen
- Marathon M Monoblöcke
- Marathon M-FT Monoblöcke
- Marathon L Monoblöcke und Zellen
- Sprinter P Monoblöcke
- Powerfit S500 Monoblöcke
- Powerfit S300 Monoblöcke
- Tudor Distribution TD Monoblöcke
- J-Series JTT Monoblöcke
- drysafe AS


#### **Regularien:**


International Air Transport Association (IATA)  
Gefahrgut-Regularien 49. Ausgabe, 2008  
Verpackungsanweisung # 806 und Sonderbestimmung A-67 sind anwendbar.

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)  
Ergänzungen # 33, 2006. Sondervorschrift # 238, Nr. 2 ist anwendbar.

UN2800 Certification conformity ADR / RID für Straßen- und Bahn-Transport:  
(ADR = 18. ADR-Änderungsverordnung 2006, RID = 13. RID-Änderungsverordnung 2006)  
Wenn die Bedingungen der Sondervorschriften # 598 und # 238 erfüllt sind, ist die Batterie kein Gegenstand für andere Regularien der ADR / RID.

Wir bestätigen, dass die auslaufsicheren („Nonspillable“) Batterien die Vibrations- und Unterdruckprüfungen bestehen, wie in den o. g. Verordnungen vorgeschrieben, und dass bei einer Temperatur von 55° C aus einem zerbrochenen oder gerissenen Gehäuse weder der Elektrolyt ausläuft noch Flüssigkeit freigesetzt wird. Die Batterien werden beim Verpacken gegen Kurzschluss geschützt und deutlich markiert mit der Aufschrift "Auslaufsichere Batterie" oder "NONSPILLABLE" oder "NONSPILLABLE BATTERY".

  
\_\_\_\_\_  
Jörg E. Wenzel  
Vorsitzender der Geschäftsführung

  
\_\_\_\_\_  
Franz-Josef Dette  
Geschäftsführer

Dieses Dokument ist gültig bis zum 31. Dezember 2008. Dieses Dokument ersetzt alle vorherigen Ausgaben.